

# MARÍTIMA



Série  
FSU 002

FILTRO DE AR PRÉ-UMIDECIDO

Ref. Filtrex	Média Fluxo m <sup>3</sup> /min	Diâmetro interno da boca	Diâmetro externo da tampa	Altura total	Altura do tubo	Carga aprox. Kg
FSU 002/30	01.4	30	80	78	32	0,25
FSU 002/35	01.8	35	80	90	32	0,4
FSU 002/40	01.8	40	80	90	32	0,3
FSU 002/52	03.6	52	107	110	32	0,6
FSU 002/60	04.6	60	107	128	34	0,8
FSU 002/66	06.0	66	120	140	35	1,0
FSU 002/70	08.0	70	120	175	35	1,2
FSU 002/80	10.0	80	147	180	38	1,5
FSU 002/100	13.0	100	147	215	38	1,8
FSU 002/120	18.0	120	166	250	38	2,5
FSU 002/150	24.0	150	196	285	50	3,3
FSU 002/200	32.0	200	232	330	45	5,4
FSU 002/300	87.0	300	340	640	95	16

O Filtro de Ar Pré-umidecido é utilizado para motores marítimos Mercedes, MWM, Volvo e outros. Apropriado para entrada de ar de mecanismos acionados, motores estacionários, compressores para ambientes fechados, máquinas marítimas, etc.



FS 435 Ar

Para motores estacionários  
Cummins nº 855-3351735.  
Nº Concorrente: AFI 6273



FS 571 Ar

Para motores  
marítimos



FS 572 Ar

Para motores  
marítimos